



АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочная рамная конструкция;
- Использование стоек на резиновых амортизаторах обеспечивает долгий срок службы;
- Ступица, используемая на бороне, имеет возможность установки дисков разных диаметров (460, 510, 620 мм);
- Особый способ крепления дисковых батарей позволяет копировать и выравнивать почву без забивания остатками растительности;
- Оптимально подобранный угол атаки дисков позволяет качественно обрабатывать почву;
- Точечное прицепное устройство;
- Импортные диски с правильным подбором угла атаки, способствуют качественной обработки почвы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	АД-2,7Н	АД-4Г	АД-6Г
Ширина захвата, м	2,7	4	6
Максимальная глубина обработки, см	15	15	15
Рабочая скорость, км/ч	до 15	до 16	до 16
Требуемая мощность трактора, л.с.	80-100	130-150	240-380
Количество рабочих органов,шт	24	32	48
Количество рядов дисков,кг	2	2	2
Диаметр дисков,мм	460	460	460,510,620
Масса конструкционная, кг	1175	4400	6000



656922 Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Попова, 189
тел.(3852)28-22-49
e-mail: info@azsm.su
www.azsm.su